

Super B

LPG/CNG Injector



Super B - это новое поколение газовых инжекторов. Высоко результативный и одновременно универсальный газовый инжектор LPG/CNG, предназначенный для требовательных двигателей, как с распределенным так и с непосредственным впрыском топлива.

Без регулировки сопла инжектор способен обслужить холостой ход и высокие нагрузки. **Практически всегда, а именно в двигателях с непосредственным впрыском бензина, такая форсунка является единственной возможностью правильно отрегулировать автомобиль на газе.** Важным преимуществом является тот факт, что после увеличения давления на редукторе, без ущерба для стабильности холостого хода увеличивается производительность форсунки.

Инжектор Super B отлично поддерживает турбированные двигатели маленького объема. Инжектор подаёт очень малую дозу газа на холостом ходу и выходе из cut-off, обеспечивая при этом достаточную производительность при максимальной нагрузке.

В конструкции форсунки Super B используются современные фторполимерные покрытия, придающие скользящие и антикоррозионные свойства, а также уплотнения из фторкаучуковых смесей. Благодаря этому элементы инжектора устойчивы к вредному воздействию физических и химических факторов, а риск налипания примесей из газового топлива сведен к минимуму.

- ✓ В случае необходимости, производительность форсунки можно отрегулировать давлением редуктора SHARK BFE ADAPT.
- ✓ Инжектор доступен в версии как для одиночного монтажа, так и в рейке 2,3 и 4 цил.
- ✓ Устраняет проблему плавающих оборотов на холостом ходу.
- ✓ Изготовлено и протестировано в соответствии с американским стандартом SAE J1832:2016
- ✓ Компактный размер и удобный монтаж.

		Super B 115	Super B 130	Super B 145
LFR @ T=20 ms при давлении 1,0 bar		>55	>50	>34
Статический расход при давлении 1,0 bar	[Нл/мин]	115 ± 2	130 ± 2	145 ± 2
Время открытия инжектора при давлении 1,0 bar	[ms]	1,45	1,50	1,55
Время закрытия инжектора при давлении 1,0 bar	[ms]	0,95	1,15	1,45
Рабочая температура	[°C]	-40 ÷ 120		
Диаметр сопла	[mm]	Макс. 3,0		
Гарантия	[km]	100 000		
Срок службы	[циклов]	> 500 миллионов		
Коннектор		AMP SuperSeal		



Made in
POLAND